



## MRF12

12芯母座,面板安装,焊接触点

miniCON系列凭借灵活简洁的设计,可以完美地使用 到多极或工业应用领域中。坚固耐用的全金属结构提 供推挽式锁定系统,达到超高性价比。

## 特征和性能

- ✓ 易于安装:可在分解状态下焊接,避免复杂频繁的电线接触
- ✓ 镀铬拉丝外壳
- 推挽式自动锁定系统
- ✓ 精密制造,坚固耐用的全金属设计
- ✔ 镀金触点

## 技术信息

Product	
产品	MRF12
连接类型	miniCON
类别	<del>ड</del> ी



Electrical	
接触电阻	≤ 8 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	> 0.5 GΩ
单个触点额定电流	3 A
额定电压	< 50 V

Mechanical	
电缆保持力	> 20 N
插入力	< 25 N
电线尺寸	0,5 mm²
电线尺寸	20 AWG
接线	焊接触点
锁紧装置	推拉
安装方向	后置安装
底座形状	14.10 mm

Material	
触点电镀	0.2 μm AuCo
触点	青铜 (CuSn6)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)



Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
防护等级	IP 5X
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C