



NAC3FPX

输出设备，1/4"平片终端

powerCON TRUE1是一个真正的可锁16A干线连接器。它能在任何苛刻环境下替代设备耦合器，在使用过程中，为了确保安全的电源连接，建议配备使用一个锁定装置。

powerCON TRUE1是一个带遮断容量(CBC)的连接器，例如它可在加载或现场演出中随意连接或断开。

特征和性能

输出设备

- ✓ 真正的干线连接器，带遮断容量(CBC)
- ✓ 可锁16 A单相连接器 (USA: 20A)
- ✓ 简易可靠的扭转锁定系统
- ✓ 极度坚固可靠
- ✓ ENEC认证，根据IEC 60320
- ✓ UL认证零件
- ✓ 当同SCNAC-FPX配合使用，产品的防护等级为IP65 (配合或盖上密封盖)

技术信息

Product	
产品	NAC3FPX

Electrical	
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘强度	4 kVdc / 2.8 kVac
绝缘电阻	> 0.1 GΩ (湿热测试之后)
触点数量	2 + PE
单个触点额定电流	16 A rms (USA: 20 A)
额定电压	250 V ac

Mechanical	
使用寿命	> 5000 次插拔
电线尺寸	2.5 mm²
电线尺寸	12 AWG

Material	
触点电镀	2 µm Ag
锁材质	不锈钢
外壳	聚酰胺 (PA 6.6)
触点	环保铜 (CuSn0.2)

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
运行温度	- 30 °C - +80 °C