



## NAC3FXXA-W-L

可锁电缆连接器，电源输入，蓝色按键，螺丝终端，适配线径 10-16mm 的线缆

powerCON FXXA/FXXB是一个单相(3导体)可锁定电源连接器，当与powerCON XX系列插座配对时，具有遮断能力。

它能在任何苛刻环境下替代设备耦合器，在使用途中，为了确保安全的电源连接，建议配备使用一个锁定装置。



特征和性能

- IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1 认证， 因此作为线束组件符合 IEC 60799 / UL 817 ，设备组件符合 IEC 62368-1
- 电源输入（蓝色）与电源输出（灰色）带有不同的锁键以避免短路
- 易于安装，夹线套与内芯锁定并与外壳对齐
- 简易可靠的扭转锁定系统
- 符合人体工程学的设计，具有防滑的双组份模制外壳
- Neutrik独有的锁定尾套和卡盘式夹线套，适配直径为10至16 mm的电缆
- 卓越的NEUTRIK质量标准，极其坚固可靠
- 改良的防扭结保护，双组份尾套

电缆列表

Cable: IEC/EN 60320-1		3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>			
■ H07RN-F		-S	-L			
■ H05RN-F		-S	-			
■ H05VV-F		-S	-S			

Cable: UL 60320-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60320-1		16/3 AWG	14/3 AWG	12/3 AWG
■ SOOW		-S	-L	-L
■ SJOOW		-S	-S	-L
■ SJTOOW		-S	-S	-S

powerCON FXXA/FXXB的装配指导视频 (英语)



技术信息

Product	
产品	NAC3FXXA-W-L
连接类型	powerCON 蓝/灰

Electrical	
接触电阻	≤ 2 mΩ
绝缘强度	> 3 kVac (插拔)
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
触点数量	2 + PE
额定电流电压 - 欧洲	EN 60320-1: 16 A 250 V AC, CBC
额定电流电压 - 美国 / 加拿大	cUL 60320-1: 20 A 127 V AC, CBC

Mechanical	
电缆外径	10 – 16 mm
使用寿命	普遍 5'000 次插拔
电线尺寸 (mm²)	1.5 – 2.5 mm²
电线尺寸 (AWG)	14 – 12 AWG
锁紧装置	扭锁
终端	螺丝型终端

Material	
触点电镀	Ag
触点	铜合金
内芯	聚酰胺 (PA6.6)
锁材质	锌压铸
外壳	聚酰胺 (PA6) / TPE
夹线套	聚酮
尾套	聚酮 / TPE

Environmental	
运行温度	-33 °C 至 +80 °C
防护等级	IP20
可燃性符合UL94	V-0