

NAC3MM-1

powerCON NAC3MPA-1(电源输入) – powerCON NAC3MPB-1(电源输出), 连接电缆的耦合器



powerCON 20 A

powerCON是一个3导体锁定设备AC连接器，带有线性接触，不带电接触，及安装前接地接触。在确保安全的电源连接的前提下，在任意苛刻环境下，它都可代替耦合器设备与锁定装置组合使用。

注意：powerCON是一种不带遮断容量的连接器。例如：在加载或现场使用中，powerCON不可随意连接或断开！

技术信息

Product	
产品	NAC3MM-1
连接类型	转接器
类别	公

Electrical	
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘强度	4 kVdc
绝缘电阻	> 0.1 GΩ (湿热测试之后 IEC 68-2-30)
单个触点额定电流	20 A rms
额定电压	250 V ac

Mechanical	
使用寿命	> 1000 次插拔
锁紧装置	快速锁定

Material	
触点电镀	2 μm Ag
锁材质	钢 Ck67
外壳	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
触点	青铜 (CuNi1Si0.2)

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
防护等级	IP 20 (连接后)
安全要求	EN/IEC 61984
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C