

NAC3MMXX

CBC powerCON 耦合器，用于连接使用符合 IEC 60320-1 标准的 NEUTRIK powerCON XX 系列插座的电源输入 (NAC3MPXXA) 和电源输出 (NAC3MPXXB) 的电源电缆。



powerCON XX 系列插座 (NAC3MPXXA、NAC3MPXXB) 是经 IEC 60320-1 认证的具有遮断容量 (CBC) 的连接器的。其组件完全符合设备标准 IEC 62368-1。

更多信息，请参阅: [NAC3MPXXA](#) & [NAC3MPXXB](#)



特征和性能

- 遮断容量 (CBC)
- 牢固设计
- 钮锁系统

技术信息

Product	
产品	NAC3MMXX
连接类型	转换器
类别	公

Electrical	
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘强度	4 kVdc
绝缘电阻	> 0.1 GΩ (经湿热测试 IEC 68-2-30)
额定电流电压 - 欧洲	EN 60320-1: 16 A 250 V AC
额定电流电压 - 美国	UL 60320-1 : 20 A 127 V AC

Mechanical	
使用寿命	> 1000 次插拔
锁定装置	钮锁

Material	
触点电镀	Ag
锁材质	不锈钢
外壳	铝
触点	铜合金

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
防护等级	IP 20 (连接)
运行温度	-30 °C 至 +80 °C