

NAC3MPX-TOP

设备输入插口，1/4"平片

powerCON TRUE1 TOP是可锁的16A rms干线连接器，任何苛刻环境下的可锁电源连接应用场景下，替代设备耦合器。

powerCON TRUE1 TOP是一个带遮断容量（CBC）的连接器，支持热插拔。



性能和特征

- 高度密封电源连接器，适用于恶劣和苛刻的环境
- 使用高性能抗紫外线材料
- 16A的可锁连接器(USA : 20A)
- 极其坚固可靠 Neutrik独特的持缆量
- UL498认证
- 当同SCNAC-MPX配合使用，产品的防护等级为IP65和type 4 UL50E (配合或盖上密封盖)
- 具有分断能力的真正的干线连接器(CBC)
- 简易可靠的扭转锁定系统
- ENEC认证，符合IEC 60320

技术参数

Product	
产品	NAC3MPX-TOP

Electrical	
触点电阻	≤ 2 mΩ
绝缘强度	4 kVdc / 2.8 kVac
绝缘电阻	> 1 GΩ (经湿热测试后)
触点数量	2 + PE
额定电流电压 - 欧洲	EN 60320-1: 16 A 250 V AC
额定电流电压 - 美国	UL 498: 20 A 250 V AC

Mechanical	
使用寿命	> 5000次插拔
电线尺寸	2.5 mm ²
电线尺寸	12 AWG

Material	
触点电镀	2 μm Ag
锁材质	不锈钢
外壳	聚酰胺 (PA 6.6)
触点	环保铜 (CuSn0.2)

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
防护等级	当同SCNAC-MPX配合使用，产品的防护等级为IP65和type 4 UL50E（配合或盖上密封盖）
运行温度	- 30 °C - +80 °C