



NAC3MPX

输入设备，1/4"平片终端

powerCON TRUE1是一个真正的可锁防水16A干线连接器。它能在任何苛刻环境下替代设备耦合器，在使用过程中，为了确保安全的电源连接，建议配备使用一个锁定装置。

powerCON TRUE1是一个带遮断容量(CBC)的连接器，例如它可在加载或现场演出中随意连接或断开。

特征和性能

输入设备

- 真正的干线连接器，带遮断容量(CBC)
- 可锁16A单相连接器 (USA: 20 A)
- 简易可靠的扭转锁定系统
- 极度坚固可靠
- ENEC认证，根据IEC 60320
- UL认证零件
- 当同SCNAC-MPX配合使用，产品的防护等级为IP65（配合或盖上密封盖）

技术信息

Product	
产品	NAC3MPX

Electrical	
接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	4 kVdc / 2.8 kVac
绝缘电阻	$> 0.1 \text{ G}\Omega$ (湿热测试之后)
触点数量	2 + PE
单个触点额定电流	16 A rms (USA: 20 A)
额定电压	250 V ac

Mechanical	
使用寿命	> 5000 次插拔
电线尺寸	2.5 mm^2
电线尺寸	12 AWG

Material	
触点电镀	$2 \mu\text{m Ag}$
锁材质	不锈钢
外壳	聚酰胺 (PA 6.6)
触点	环保铜 (CuSn0.2)

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
运行温度	- 30 °C - +80 °C