



## NAUSB-W-B

USB公母可逆连接器(A型与B型), 镀黑D型外壳

随着数字技术的进步, 音/视频网络, IT设备, MP3可携式摄像机等的接合问题也逐步呈现, 因而迫切需要一种适应苛刻环境的解决方案。

Neutrik公母可逆USB连接器, 安装于标准D型外壳, 配上坚固耐用的跳线, 可为用户解决这一需求。

### 特征和性能

- 音频网络以及基于计算机设备至音频系统集成的理想产品
- 与NKUSB-\* 和SCDP-\*密封盖配合使用时, 达到IP65等级防护
- USB2.0公母可逆连接器A型-B型 (B型-A型)
- 公母可逆内芯实现A型或B型前端末端互转
- 具有普遍通用的标准D型外壳

## 技术信息

| Product |           |
|---------|-----------|
| 产品      | NAUSB-W-B |
| 连接类型    | 转换器       |
| 类别      | 母         |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 安装方向       | 前置安装       |
| 底座形状       | D          |
| 使用寿命       | > 1000 次插拔 |

| Material |                |
|----------|----------------|
| 触点电镀     | Au             |
| 触点       | 黄铜 (CuZn39Pb3) |
| 内芯       | PVC            |
| 外壳       | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) |
| 外壳电镀     | 黑铬             |

| Environmental |                  |
|---------------|------------------|
| 可燃性           | UL 94 V-0        |
| 符合标准          | USB 2.0 规格       |
| 运行温度          | -25 °C to +85 °C |