



NAUSB-W

USB公母可逆连接器(A型与B型), 镀镍D型外壳

随着数字技术的进步, 音/视频网络, IT设备, MP3可携式摄像机等的接合问题也逐步呈现, 因而迫切需要一种适应苛刻环境的解决方案。

Neutrik公母可逆USB连接器, 安装于标准D型外壳, 配上坚固耐用的跳线, 可为用户解决这一需求。

特征和性能

- 音频网络以及基于计算机设备至音频系统集成的理想产品
- USB2.0公母可逆连接器A型-B型 (B型-A型)
- 具有普遍通用的标准D型外壳
- 与NKUSB-* 和SCDP-*密封盖配合使用时, 达到IP65等级防护
- 公母可逆内芯实现A型或B型前端末端互转

技术信息

Product	
产品	NAUSB-W
连接类型	转换器
类别	母

Mechanical	
安装方向	前置安装
底座形状	D
使用寿命	> 1000 次插拔

Material	
触点电镀	Au
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	PVC
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	Nickel

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	USB 2.0 规格
运行温度	-25 °C to +85 °C