



NBNC75BHK7

rearTWIST HD BNC电缆连接器提供真正的75 Ω 设计，是高清应用理想产品。专利技术的rearTWIST防护罩确保即使高密度应用中的便利操作，多种颜色可选。

适用电缆:

佳耐美 L-3CFB, 佳耐美 L-3C2VS

压接尺寸:

插芯: 1.6 mm (方形) 或 1.75 mm (六角)

屏蔽: 5.41 mm (六角)

特征和性能

- “rearTWIST原理”，锁定/无锁定使用便利可行的软性防护罩（专利编号DE 100 48507）
- 真正的75 Ω 设计，符合严格高清电视/DVD 要求
- 滑动内芯提供触觉反馈
- 优秀的电缆保护与保持
- 配件包括10个标准色的彩色防护罩，压接工具和模
- 槽型隔板，接入连接器的“头部”往往是个问题，该系列连接器从尾部接入而不是前端，提供完美解决方案
- 领先领域：避免了由侧边压力带来的倾斜，防止插针变形。确保至少1000次安装的生命周期！
- 屏蔽及护套压接技术，避免电缆安装时造成的接地编织层爆裂
- 精密的瑞士制造黄铜部件，耐用性能卓越

技术信息

| Product | |
|---------|------------|
| 产品 | NBNC75BHK7 |

| Electrical | |
|------------|---|
| 信号类型 | HD, SDI, 视频, AES/EBU, 复合信号, YUV, RGB, RGBH, RGBHV |
| 内接触电阻 | $\leq 3 \text{ m}\Omega$ |
| 外接触电阻 | $\leq 2 \text{ m}\Omega$ |
| 介电强度 | 1,5 kVdc |
| 绝缘强度 | $> 5 \text{ G}\Omega$ |
| 额定电压 | $< 50 \text{ V}$ |
| 电压驻波比 | $\leq 1.050 / > 32 \text{ dB}$ 高至 1 GHz $\leq 1.065 / > 30 \text{ dB}$ 高至 2 GHz $\leq 1.100 / > 26 \text{ dB}$ 高至 3 GHz |

| Mechanical | |
|------------|--|
| 电缆外径 | 4.3 mm |
| 电缆保持力 | $> 30 \text{ N}$ (中心) |
| 压接尺寸 | 5,41 |
| 压接尺寸 (插芯) | 符合 IEC 60803 (压接模2) 的1,6 方形压接 (插芯) 或符合 IEC 60803 (压接模X) 的1,75 六角压接 |
| 插入力 | $< 25 \text{ N}$ |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 电缆锚定 | 护套压接 |

| Environmental | |
|---------------|----------------------------|
| 运行温度 | - 30 °C 至 +85 °C |
| 触点弯曲 | 符合 IEC 60803 和 IEC 60352-2 |