



NBNC75BYY11

rearTWIST HD BNC电缆连接器提供真正的75 Ω设计，是高清应用理想产品。专利技术的rearTWIST防护罩确保即使高密度应用中的便利操作，多种颜色可选。

适用电缆:

佳耐美 L-5CFB, 佳耐美 L-4.5CHWS, 佳耐美 L-5CFW

压接尺寸:

插芯: 1.6 mm (方形)

屏蔽: 8.23 mm (六角)

特征和性能

- “rearTWIST原理”，锁定/无锁定使用便利可行的软性防护罩（专利编号DE 100 48507）
- 真正的75 Ω设计，符合严格高清电视/DVD要求
- 滑动内芯提供触觉反馈
- 优秀的电缆保护与保持
- 配件包括10个标准色的彩色防护罩，压接工具和模
- 槽型隔板，接入连接器的“头部”往往是个问题，该系列连接器从尾部接入而不是前端，提供完美解决方案
- 领先领域：避免了由侧边压力带来的倾斜，防止插针变形。确保至少1000次安装的生命周期！
- 屏蔽及护套压接技术，避免电缆安装时造成的接地编织层爆裂
- 精密的瑞士制造黄铜部件，耐用性能卓越

技术信息

| Product | |
|---------|-------------|
| 产品 | NBNC75BYY11 |
| 连接类型 | BNC 75 Ω |
| 类别 | 公 |

| Electrical | |
|------------|--|
| 内接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 外接触电阻 | ≤ 2 mΩ |
| 介电强度 | 1,5 kVdc |
| 阻抗 | 75 Ω |
| 绝缘强度 | > 5 GΩ |
| 额定电压 | <50 V |
| 电压驻波比 | ≤1.050/>32 dB 高至 1 GHz ≤1.065/>30 dB 高至 2 GHz ≤1.100/>26 dB 高至 3 Ghz |

| Mechanical | |
|------------|------------------------------------|
| 电缆外径 | 8 mm |
| 电缆保持力 | > 30 N (中心) |
| 压接尺寸 | 符合 IEC 60803 (压接模G)的8,23 六角压接 (屏蔽) |
| 压接尺寸 (插芯) | 符合 IEC 60803 (压接模2)的1,6 方形压接 (插芯) |
| 插入力 | < 25 N |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 锁紧装置 | Bayonett |
| 电缆锚定 | 护套压接 |

| Material | |
|----------|------------------------------------|
| 触点 | 黄铜 (CuZn35Pb2), 0.2 µm AuCo (中心触点) |
| 外壳 | 黄铜 (CuZn39Pb3) |
| 外壳电镀 | Optalloy® |
| 内芯 | PTFE |

| Environmental | |
|---------------|----------------------------|
| 运行温度 | -30 °C 至 +85 °C |
| 触点弯曲 | 符合 IEC 60803 和 IEC 60352-2 |