



NC3FAAH

3芯母头XLR插座，接地方式：无接地/外壳连接，水平PCB安装面板

最新经济实用型圆形塑料外壳的PCB安装面板连接器。前板孔位以及PCB布局同A系列产品完全兼容，新郁金香型触点提供高接触压力，保证持久耐用。组装有推门锁，可燃性等级UL94HB。UL认证零件。

特征和性能

- ✓ 最经济实用型系列连接器
- ✓ 郁金香型触点提供高接触压力，保证持久耐用
- ✓ 可选的镀金触点和PCB终端区，以达到最佳的传导性和可焊性

技术信息

| Product | |
|---------|---------|
| 产品 | NC3FAAH |
| 连接类型 | XLR |
| 类别 | 母 |

Electrical

| | |
|----------|--------------|
| 触点间电容 | ≤ 4 pF |
| 接触电阻 | ≤ 6 mΩ |
| 绝缘强度 | 1,5 kVdc |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始) |
| 单个触点额定电流 | 6 A |
| 额定电压 | < 50 V |
| 接地选择 | 无接地 |

Mechanical

| | |
|------|------------|
| 插入力 | ≤ 20 N |
| 拔出力 | ≤ 20 N |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 接线 | 水平PCB安装 |
| 锁紧装置 | 闩式锁 |
| 安装方向 | 后置安装 |
| 底座形状 | A |
| 安装 | A型螺钉 |

Material

| | |
|-------|----------------------|
| 触点 | 青铜 (CuSn6) |
| 锁材质 | 钢 Ck67 |
| 外壳 | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) |
| 锁材质镀层 | 镍 |

| Environmental | |
|---------------|------------------|
| 认证 | UL |
| 可燃性 | UL 94 HB |
| 符合标准 | IEC 61076-2-103 |
| 防护等级 | IP 40 |
| 可焊性 | 符合 IEC 68-2-20 |
| 运行温度 | -30 °C to +80 °C |