



NC3FAHL-0

停产 3芯母头XLR插座，接地方式：无接地/外壳连接，左侧PCB安装面板，固定弹簧取代闩式锁

高工艺性艺术化底座，圆形塑料外壳的PCB安装面板XLR连接器。涵盖最小尺寸和最高堆积密度的产品（中心距离23mm）。牢固的镀金及抛光接插区域，最新设计的郁金香型触点连接器。UL认证零件。

特征和性能

- ✓ 最小尺寸和最高堆积密度的XLR插座
- ✓ 塑料外壳，钢制闩锁
- ✓ 郁金香型触点
- ✓ 抛光的接插区域以及牢固的镀金
- ✓ 外壳可燃性符合UL94V-0

技术信息

| Product | |
|---------|-----------|
| 产品 | NC3FAHL-0 |
| 连接类型 | XLR |
| 类别 | 母 |

Electrical

| | |
|----------|-----------------------------|
| 触点间电容 | $\leq 4 \text{ pF}$ |
| 接触电阻 | $\leq 6 \text{ m}\Omega$ |
| 绝缘强度 | 1,5 kVdc |
| 绝缘电阻 | $> 10 \text{ G}\Omega$ (初始) |
| 单个触点额定电流 | 6 A |
| 额定电压 | < 50 V |
| 接地选择 | 无接地 |

Mechanical

| | |
|------|----------------------|
| 插入力 | $\leq 20 \text{ N}$ |
| 拔出力 | $\leq 20 \text{ N}$ |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 锁紧力 | $> 20 \text{ N}$ 分离力 |
| 锁紧装置 | 保持弹簧 |
| 安装方向 | 后置安装 |
| 底座形状 | A |
| 安装 | A型螺钉 |

Material

| | |
|-----|----------------------|
| 触点 | 青铜 (CuSn6) |
| 内芯 | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) |
| 锁材质 | 钢 Ck67 |

Environmental

| | |
|------|------------------|
| 认证 | UL |
| 可燃性 | UL 94 V-0 |
| 符合标准 | IEC 61076-2-103 |
| 防护等级 | IP 40 |
| 可焊性 | 符合 IEC 68-2-20 |
| 运行温度 | -30 °C to +80 °C |