



## NC3MBH-0

3芯公头XLR插座，接地方式：与外壳相连但不与前面板和插针1相连的接地触点，钢制固定环，水平PCB安装面板

有着同A系列相同的性能，并且额外具有金属固定法兰，为底座提供持续的全方位的接地触点，保证最好的电磁兼容性。UL认证零件。

### 特征和性能

- 最小尺寸的XLR插座，拥有最高堆积密度
  - 金属固定法兰为底座提供持续的全方位的接地触点，保证最好的电磁兼容性
- 
- 外壳可燃性符合UL94V-0

## 技术信息

Product	
产品	NC3MBH-0
连接类型	XLR
类别	公

Electrical	
触点间电容	$\leq 4 \text{ pF}$
接触电阻	$\leq 6 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	$> 10 \text{ G}\Omega$ (初始)
单个触点额定电流	6 A
额定电压	$< 50 \text{ V}$
接地选择	接地触点连接至外壳接地，不与底座和引脚 1 连接

Mechanical	
插入力	$\leq 20 \text{ N}$
拔出力	$\leq 20 \text{ N}$
使用寿命	$> 1000$ 次插拔
接线	水平PCB安装
锁紧装置	闩式锁
安装方向	后置安装
底座形状	B
安装	B型螺钉

Material	
触点电镀	2µm NiP15 之上镀的 0.2 µm AuCo (Tribor®)
触点	黄铜 (CuZn35Pb2)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
锁材质	Ck 67 钢，经处理
环	锌压铸 (ZnAl4Cu1) , gal Ni

Environmental	
认证	UL
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C