

NC3MD-L-BAG-1

3芯公头插座，焊杯，镀黑金属外壳，镀银触点

通用的D型金属机身XLR面板安装系列，UL认证的零部件。



特征和性能

- 坚固的D型金属外壳
- 带焊杯的3-7芯插座
- 24 mm标准的D型开孔尺寸

技术信息

| Product | |
|---------|---------------|
| 产品 | NC3MD-L-BAG-1 |
| 连接类型 | XLR |
| 类别 | 公 |

| Electrical | |
|------------|-----------------------------|
| 触点间电容 | $\leq 4 \text{ pF}$ |
| 接触电阻 | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ |
| 绝缘强度 | 1,5 kVdc |
| 绝缘电阻 | $> 10 \text{ G}\Omega$ (初始) |
| 单个触点额定电流 | 16 A |
| 额定电压 | $< 50 \text{ V}$ |

| Mechanical | |
|------------|---------------------|
| 插入力 | $\leq 20 \text{ N}$ |
| 拔出力 | $\leq 20 \text{ N}$ |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 接线 | 焊接触点 |
| 锁紧装置 | 闩式锁 |
| 安装方向 | 前置安装 |
| 底座形状 | D |

| Material | |
|----------|----------------------|
| 触点电镀 | 2 µm Ni 之上镀的 2 µm Ag |
| 触点 | 黄铜 (CuZn35Pb2) |
| 内芯 | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) |
| 锁材质 | 钢 Ck67 |
| 外壳 | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) |
| 外壳涂层 | 黑色KTL |

| Environmental | |
|---------------|------------------|
| 认证 | UL |
| 可燃性 | UL 94 HB |
| 符合标准 | IEC 61076-2-103 |
| 防护等级 | IP 40 |
| 可焊性 | 符合 IEC 68-2-20 |
| 运行温度 | -30 °C to +80 °C |