



## NC3MD-LX-HA-BAG

3芯公头插座，压接终端（标准B型压接），镀黑金属外壳，镀银触点

DLX系列产品，拥有紧凑的全金属外壳以及创造性的双接地设计，保证了完美的射频保护和屏蔽，并且能够同Neutrik EMC XLR电缆连接器理想适配。

### 特征和性能

- 全金属外壳提供最佳的整体射频保护和电磁屏蔽
- 气密及无焊连接（RoHS认证）
- 全金属的公座弹片取代塑料，提高抗拉力
- D型外壳，实现安装兼容性，符合工业标准的D安装尺寸
- 标准的B型压接工具制成的压接终端（B型压接 符合IEC 60352-2）
- 新双接地设计保证底座和电缆连接器之间出色的接触完整性
- 可选的针1同底座接地轻松连接

## 技术信息

Product	
产品	NC3MD-LX-HA-BAG
连接类型	XLR
类别	公

Electrical	
触点间电容	$\leq 4 \text{ pF}$
接触电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	$> 10 \text{ G}\Omega$ (初始)
单个触点额定电流	1 A
额定电压	$< 50 \text{ V}$

Mechanical	
插入力	$\leq 20 \text{ N}$
拔出力	$\leq 20 \text{ N}$
使用寿命	$> 1000$ 次插拔
电线尺寸	$0.22 - 0.34 \text{ mm}^2$
电线尺寸	24 - 22 AWG
接线	压接触点
锁紧装置	闩式锁
底座形状	D

Material	
触点电镀	1 µm Ag
触点	黄铜 (CuZn35Pb2)
内芯	聚酰胺 (PA66)
锁材质	钢 Ck67
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	黑铬

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP 40
运行温度	-30 °C to +80 °C