NC3MD-LX-WT

3芯公头插座，焊杯，白色外壳，镀银触点

DLX系列产品，拥有紧凑的全金属外壳以及双接地设计，保证了完美的射频保护和屏蔽，并且能够同Neutrik EMC XLR电缆连接器理想适配。

特征和性能

- 全金属外壳提供最佳的整体射频保护和电磁屏蔽
- 双接地设计保证底座和电缆连接器之间出色的接触完整性
- 全金属的公座弹片取代塑料，提高抗拉力
- 更大的焊杯触点让焊接更加方便
- 可选的针1同底座接地轻松连接
- D型外壳，实现安装兼容性，符合工业标准的D安装尺寸

技术信息

Product	
产品	NC3MD-LX-WT
连接类型	XLR
类别	公

All rights reserved / 20.05.2025

Electrical	
触点间电容	≤ 4 pF
接触电阻	≤ 5 mΩ
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ
单个触点额定电流	16 A
额定电压	< 50 V

Mechanical	
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	最大 2.5 mm²
电线尺寸	最大 14 AWG
接线	焊接触点
锁紧装置	闩式锁
底座形状	D

Material	
触点电镀	2 µm Ag
触点	黄铜 (CuZn35Pb2)
内芯	聚酰胺 (PA66)
锁材质	钢 Ck67
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	白漆

All rights reserved / 20.05.2025

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0

All rights reserved / 20.05.2025