



NC3MXX-B-CRYSTAL

镶嵌有CRYSTALLIZED™-Swarovski水晶的镀黑金属外壳以及镀金触点的3芯公头XLR电缆连接器

特征和性能

- 镶嵌有CRYSTALLIZED™-Swarovski水晶的3芯XLR XX系列连接器
- 独特、高雅、尊贵、精致—镶嵌有Swarovski水晶的crystalCON 连接器引人注目

技术信息

Product	
产品	NC3MXX-B-CRYSTAL
连接类型	XLR
类别	公

Electrical	
触点间电容	$\leq 4 \text{ pF}$
接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	$> 10 \text{ G}\Omega$ (初始)
单个触点额定电流	16 A
额定电压	$< 50 \text{ V}$

Mechanical	
电缆外径	3.5 - 8.0 mm
插入力	$\leq 20 \text{ N}$
拔出力	$\leq 20 \text{ N}$
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	最大 2.5 mm ²
电线尺寸	最大 14 AWG
接线	焊接触点
锁紧装置	闩式锁

Material	
尾套	聚氨酯
触点电镀	2 µm Ni 之上镀的 0.2 µm Au 硬合金
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA66)
锁材质	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳	带有 CRYSTALLIZED™ - 施华洛世奇元素
外壳电镀	黑铬
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP 40
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C