



NCJ6FI-S-0

无开关触点的组合3芯母头以及立体声6.35mm插座，水平安装面板，焊杯接线终端，固定弹簧

XLR/插座组合底座，同时包含3芯XLR以及6.35mm插座。

特征和性能

- 组合的XLR以及6.35mm插座
- 同一个外壳，平衡或线性信号输入
- 非常低的导体电容，适合于数字音频应用
- 一个外壳里包含两个连接器，从而节省机架空间

技术信息

Product	
产品	NCJ6FI-S-0
连接类型	Combo
类别	母

Electrical	
接触电阻	< 10 mΩ (XLR)
接触电阻	< 20 mΩ (插座)
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	7,5 A (XLR)
单个触点额定电流	7,5 A (插座)
额定电压	< 50 V

Mechanical	
插入力	≤ 25 N
拔出力	≤ 25 N
使用寿命	> 1000 次插拔
锁紧力	> 20 N 分离力
面板厚度	最大 7 mm 0.27"
安装方向	后置安装

Material	
触点电镀	2 μm Ni 之上镀的 0.2 μm Au 硬合金
触点	青铜 (CuSn6)
内芯	PA66
锁材质	钢 Ck67

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
运行温度	-30 °C to +80 °C