

## NE8MC6-MO



NE8MC6-MO套件包括一个电缆插头护套，带坚固的金属外壳和推拉锁定系统，可靠的Neutrik卡盘式夹线套，以及一个CAT6 RJ45插头。这个套件可适用于直径5.5至6.5mm的STP和UTP电缆，以及AWG 22至28标准的实心线或绞线。这个自行终端版本达到IP65的防水标准。

注意！仅与NE8FDY-C6\* CAT 6插座适配  
不兼容CAT5和CAT6<sub>A</sub>底座连接器。

### 特征和性能

- 遵从CAT6规范，根据TIA / EIA 568B, ISO / IEC 11801, EN 50173
- IP65 – 在连接状态下防尘防水
- 推拉系统 – 安全可靠的锁定系统
- 彩色护套BXX-\*系列 – 确保IP65保护，衬圈须与NE8MC6-MO金属环一起安装
- CAT6特征 – 数据传输快，高带宽
- 屏蔽系统 – 高防噪，防电磁干扰
- 独一无二的Neutrik卡盘式夹线套

## 技术信息

Product	
产品	NE8MC6-MO
连接类型	etherCON
类别	公

Mechanical	
电缆外径	5.5 - 6.5 mm
插入力	≤ 40 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	28 - 22 AWG
锁紧装置	推拉

Material	
尾套	聚氨酯
套管	聚酰胺 (PA 6 15 % GR)
触点电镀	0.7 µm Au over 1.2 µm Ni plating
触点	青铜 (CuSn8)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	Nickel
夹线套	聚缩醛 (POM)
CAT6 插头	第44915-0021号

Environmental	
可燃性	UL 94 HB
符合标准	CAT6, E等级 符合 TIA/EIA 586B, IEC11801, EN 50173
防护等级	IP 65
运行温度	-10 °C bis +60 °C