



## NE8MX-B-TOP-14

电缆连接器由黑铬外壳，夹头和护套组成。保护包装适用于直径8 - 10mm的电缆。只适用于非预装电缆。电缆连接器不包括RJ45插头。

etherCON电缆连接器将传统的RJ45连接器升级成具有IP65等级防护的极其坚固可靠的可锁户外选择。

注意:请勿与CAT6底座连接器NE8FDY-C6和NE8FDY-C6-B连接使用。

## 特征和性能

- 适用于苛刻的环境下的耐用密封RJ45系统
- 牢固的电缆连接器护套，适用于绝大部分RJ45水晶头(见下载列表)
- 通过与XLR TOP系列的相关电缆或底盘连接器相配，达到IP65等级和TOP认证，符合UL50E标准
- 坚固耐用的压铸外壳和独特的卡盘式夹线套
- 在众多商业应用中，保护以太网连接，为RJ45标准连接器中脆弱的水晶头提供保护
- 允许组装非预装的RJ45电缆

## 技术信息

| Product |                               |
|---------|-------------------------------|
| 产品      | NE8MX-B-TOP-14                |
| 连接类型    | etherCON                      |
| 类别      | 公                             |
| 重要      | 电缆连接器不包括RJ45插头。RJ45电缆组件由用户提供！ |

| Mechanical |               |
|------------|---------------|
| 电缆直径       | 8.0 - 10.0 mm |
| 插入力        | ≤ 20 N        |
| 拔出力        | ≤ 20 N        |
| 使用寿命       | > 1000次插拔     |

| Material |                |
|----------|----------------|
| 尾套       | 热塑性弹性体(TPE)    |
| 外壳       | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) |
| 外壳涂层     | 黑色KTL          |
| 夹线套      | 聚甲醛 (POM)      |

| Environmental |                 |
|---------------|-----------------|
| 防护等级          | IP65            |
| 运行温度          | -30 °C 至 +80 °C |