



## NF2C-B/2

对装专业“Phono插头”（RCA或“CINCH型”）- 红色与黑色色圈。

包含2 x 2夹线套，适用电缆直径3.0 mm至7.3 mm。  
额外的夹线套作为配件可适用电缆直径达8.0 mm。

### 特征和性能

- 连接时先接地后信号，断开时先信号后接地
- 不再有噪音干扰和扬声器破音
- 根据我们严格的质量标准精密制造
- **Neutrik**独一无二的卡盘式夹线套
- 镀金触点
- 光滑的尾套具有柔软的触感以及彩色波纹衬圈
- 改进的接地接线柱提供简易的焊接

## 技术信息

| Product |          |
|---------|----------|
| 型号      | NF2C-B/2 |
| 连接类型    | Profi    |
| 类别      | 公        |

| Electrical |                          |
|------------|--------------------------|
| 触点间电容      | $\leq 7 \text{ pF}$      |
| 触点电阻       | $> 10 \text{ G m}\Omega$ |
| 绝缘强度       | 1,5 kVdc                 |
| 绝缘电阻       | $> 5 \text{ G}\Omega$    |
| 单个触点额定电流   | 取决于适配的连接器 / A            |
| 额定电压       | $< 50 \text{ V}$         |

| Mechanical |              |
|------------|--------------|
| 电缆外径       | 3.0 - 7.3 mm |
| 使用寿命       | $> 2000$ 次插拔 |
| 电线尺寸       | 1,5 mm       |
| 电线尺寸       | 16 AWG       |
| 接线         | 焊接触点         |

| Material |                 |
|----------|-----------------|
| 触点电镀     | 5 µm金镀于5 µm 镍之上 |
| 触点       | 黄铜 (CuZn39Pb3)  |
| 内芯       | PBTP 20 % GR    |
| 外壳       | 黄铜 (CuZn39Pb3)  |
| 夹线套      | 聚缩醛 (POM)       |

| Environmental |                 |
|---------------|-----------------|
| 可燃性           | UL 94 HB        |
| 符合标准          | IEC 601-14      |
| 防护等级          | IP 40           |
| 可焊性           | 符合IEC 68-2-20   |
| 运行温度          | -30 °C 至 +80 °C |