



## NJ3FC6-BAG

专业可锁6.35mm电话插口，提供安全的同轴电缆连接，镀黑外壳，镀银触点，优秀的电缆保护

当突发连接中断或震动时，面板安装或同轴电缆3芯电话插头为您提供稳定安全的连接系统。两种类型都有A标准单声道插头或立体声插头，带锁闩。在连接时，插头可自动上锁，解锁时须按红色按钮。

### 特征和性能

- 安全锁定插口
- 与所有指定单声道和立体声插头配套，根据EIA RS-453 (A标准)
- 金属外壳使它极其坚固可靠 Neutrik电缆保持，并有与XLR连接器相同的尾套
- 焊接终端
- 有10种颜色的彩色尾套，用以标记区分

## 技术信息

| Product |            |
|---------|------------|
| 产品      | NJ3FC6-BAG |
| 连接类型    | 插座         |
| 类别      | 母          |

| Electrical |                   |
|------------|-------------------|
| 触点电阻       | < 6 mΩ (初始)       |
| 绝缘强度       | 1 kVdc            |
| 绝缘电阻       | ≥ 1 GΩ @ 500 V dc |
| 单个触点额定电流   | 10 A              |

| Mechanical |                   |
|------------|-------------------|
| 电缆外径       | 3.5 - 8.0 mm      |
| 插入力        | < 30 N            |
| 拔出力        | < 20 N            |
| 使用寿命       | > 10000 次插拔       |
| 锁紧力        | > 80 N            |
| 电线尺寸       | 1 mm <sup>2</sup> |
| 电线尺寸       | 18 AWG            |
| 接线         | 焊接触点              |
| 锁紧装置       | 闩式锁               |

| Material |                      |
|----------|----------------------|
| 尾套       | 聚氨酯                  |
| 触点电镀     | 2 µm Ag              |
| 触点       | 黄铜 (CuZn37) (接地)     |
| 青铜       | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) |
| 外壳       | 锌压铸 (ZnAl4Cu1)       |
| 外壳电镀     | 镀黑                   |
| 夹线套      | 聚缩醛 (POM)            |

| Environmental |                          |
|---------------|--------------------------|
| 符合标准          | EIA RS 453, IEC 60603-11 |
| 可焊性           | 符合 IEC 68-2-20           |
| 运行温度          | -25 °C to +70 °C         |