



NJ3FP6C-BAG

可锁6.35mm电话插座，D型外壳，镀黑金属外壳，镀银触点

当突发连接中断或震动时，面板安装或同轴电缆3芯电话插头为您提供稳定安全的连接系统。两种类型都有A标准单声道插头或立体声插头，带锁门。在连接时，插头可自动上锁，解锁时须按红色按钮。

特征和性能

- ✓ 安全锁定插座
- ✓ 与所有指定单声道和立体声插头配套，根据EIA RS-453（A标准）
- ✓ 尺寸上与D系列兼容（31 x 26 mm）
- ✓ 焊接终端

技术信息

Product	
产品	NJ3FP6C-BAG
连接类型	插座
类别	母

Electrical	
触点电阻	< 6 mΩ (初始)
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	≥ 1 GΩ @ 500 V dc
单个触点额定电流	10 A

Mechanical	
插入力	< 30 N
拔出力	< 20 N
使用寿命	> 10000 次插拔
锁紧力	> 80 N
电线尺寸	1 mm²
电线尺寸	18 AWG
接线	焊接触点
锁紧装置	闩式锁
安装方向	前置安装
底座形状	D

Material	
触点电镀	2 µm Ag
触点	Copper alloy (CuSn6) (Ground)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) UL94 V-0
外壳	锁材质 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	Black
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
符合标准	EIA RS 453, IEC 60603-11
可焊性	符合 IEC 60068-2-20
运行温度	-25 °C to +70 °C