



NKHDMI-*

HDMI 2.0高弹性电缆，全包，带坚固耐用的金属载体，可与NAHDMI-W-* 配合并锁定

电缆长度可选0.6 m，1 m，3 m，5 m 和 10 m。

Neutrik HDMI为集成网络中的任意数字电视和个人电脑的视频信号传输包括高清视频信号（HDTV）传输提供极其便利的解决方案。

特征和性能

- 数据比特率可达18 GBit/s
- 与NAHDMI-W*配套使用时实现安全的推拉锁定系统
- 可拆卸式坚固耐用的电缆压铸载体
- 与NAHDMI-*和SCDP-*密封盖配合使用时，达到IP65等级防护
- 屏蔽系统-高防噪和防电磁干扰
- 电缆载体拆卸时，可配用常规的HDMI插座

技术信息

Product	
产品	NKHDMI-*
类别	公

Mechanical	
最小弯曲半径	40 mm
使用寿命	> 1000 次插拔
锁定装置	推拉
线缆整体外径	6,5 mm

Material	
触点电镀	Au
触点	铜质 (CuSn)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	镍
线缆套管材料	PVC

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	电缆长度 ≤ 3 m, 符合HDMI 2.0 规格 长度 > 3 m, 符合HDMI 1.4 规格
运行温度	-25 °C to +85 °C