NL4MMX

可锁4芯speakON耦合器

连接两个**NL2/4F*s**，达到电缆延展。当长期锁定于电缆中时，转换成公头。

二次锁定时，具有为**speakCON**电缆连接器提供长期安全连接的特点。可长期与**NL2/4F***连接。

NL4MMX 应用

技术信息

All rights reserved / 08.11.2026

NEUTRIK

Product	
产品	NL4MMX
类别	公

Electrical	
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘强度	4 kVdc (峰值)
绝缘电阻	> 1 GΩ (湿热测试之后)
单个触点额定电流	持续 15 A rms
单个触点额定电流	30 A 音频信号, 50 % 占空比
额定电压	250 V (绝缘)
注意	speakON不能用作交流电源或电源连接器!

Mechanical	
使用寿命	> 5000 次插拔
锁紧装置	快速锁定

Material	
触点电镀	4 µm Ag
触点	青铜 (CuSn6)
内芯	聚酰胺 (PA 6 30 % GR)
外壳	聚酰胺 (PA 6 30 % GR)

All rights reserved / 08.11.2026

Environmental	
可燃性	UL 94 HB
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 08.11.2026