



## NL4MP-M3

**\*停产\*** 请查阅新品 NL4MPXX-3

4芯底座，黑色D型法兰，M3螺纹内芯，3/16"平片

speakON面板安装连接器是扩音器/扬声器连接系统领域的行业标准。它以独一无二的全金属锁定系统，一次即现完全锁定为特征。此系列speakON坚固，用途广，并且便于安装。

## 特征和性能

- ✓ 现有30 A rms持续额定功率
- ✓ 玻璃纤维材料使其极度坚固可靠
- ✓ 精密的键槽提供安全安装
- ✓ 安全的扭转锁定系统
- ✓ 锁定区域采用金属内芯
- ✓ 密闭式设计- 实现扬声器应用最优化

## 技术信息

| Product |          |
|---------|----------|
| 产品      | NL4MP-M3 |
| 连接类型    | speakON  |
| 类别      | 公        |

## Electrical

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 接触电阻     | ≤ 3 mΩ                 |
| 绝缘强度     | 4 kVdc (峰值)            |
| 绝缘电阻     | > 1 GΩ (湿热之后)          |
| 单个触点额定电流 | 持续 30 A rms            |
| 单个触点额定电流 | 40 A 音频信号, 50 % 占空比    |
| 额定电压     | 250 V ac               |
| 注意       | SpeakON不能用作交流电源或电源连接器! |

## Mechanical

|      |              |
|------|--------------|
| 使用寿命 | > 5000 次插拔   |
| 锁紧装置 | 快速锁定         |
| 安装方向 | 后置安装         |
| 底座形状 | D            |
| 布局   | 标准孔位, 金属M3螺纹 |

## Material

|      |                      |
|------|----------------------|
| 触点电镀 | 4 μm Ag              |
| 触点   | 青铜 (CuSn6)           |
| 外壳   | 聚酰胺 (PA 6 30 % GR) 黑 |

## Environmental

|      |                  |
|------|------------------|
| 可燃性  | UL 94 HB         |
| 可焊性  | 符合 IEC 68-2-20   |
| 运行温度 | -30 °C to +80 °C |

