

NL4MP-UC

停产 请查阅新品 NL4MPXX-UC



4芯底座，40 A rms持续额定电流，50 A音频信号，负载持续率50%。黑色D型法兰，埋头孔，1/4"平片（终端例如带Faston片，泰科部件# 41829）

speakON面板安装连接器是扩音器/扬声器连接系统领域的行业标准。它以独一无二的全金属锁定系统，一次即现完全锁定为特征。此系列speakON坚固，用途广，并且便于安装。

特征和性能

- 玻璃纤维材料使其极度坚固可靠
- 安全的扭转锁定系统
- 精密的键槽提供安全安装
- 锁定区域采用金属内芯
- 密闭式设计- 实现扬声器应用最优化

技术信息

Product	
产品	NL4MP-UC
连接类型	speakON
类别	公

Electrical	
接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	4 kVdc (峰值)
绝缘电阻	$> 1 \text{ G}\Omega$ (湿热之后)
单个触点额定电流	持续 40 A rms
单个触点额定电流	50 A 音频信号, 50 % 占空比
额定电压	250 V ac
注意	speakON不能用作交流电源或电源连接器!

Mechanical	
使用寿命	> 5000 次插拔
锁紧装置	快速锁定
底座形状	D
布局	标准孔位, 通孔

Material	
触点电镀	4 μm Ag
触点	环保铜
外壳	聚酰胺 (PA 6 30 % GR) 黑

Environmental	
可燃性	UL 94 HB
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C