



## NL8MPRXX-BAG

8芯底座，黑色金属方形G型法兰，埋头孔，3/16"平片

此连接器产品完全符合IEC 62368-1标准，其组件认证符合IEC 61984。

speakON面板安装连接器是扩音器/扬声器连接系统领域的行业标准。它以独一无二的全金属锁定系统，一次即现完全锁定为特征。此系列speakON坚固，用途广，并且便于安装。

### 特征和性能

- IEC 61984 认证，其组件认证符合 IEC 62368-1
- 额定电流 30 A rms
- 极其坚固的金属法兰和玻璃纤维增强 V-0 材料，适用于恶劣严苛环境
- 精密的键槽提供安全安装
- 密封设计-为扬声器应用进行了优化

## 技术信息

Product	
产品	NL8MPRXX-BAG
类别	公

Electrical	
触点电阻	≤ 2 mΩ
绝缘强度	1.5 kVac
绝缘电阻	> 0.1 GΩ (湿热测试之后)
单个触点额定电流	30 A rms 持续 (符合 IEC 61984)
额定电压	250 V ac
注意	speakON 不能用作交流电源或电源连接器 (AC / DC)!

Mechanical	
使用寿命	> 5000 次插拔
终端	3/16" 平片
锁紧装置	快速锁定
安装方向	前置 / 后置安装
底座形状	方形G型法兰
布局	四个通孔

Material	
触点电镀	Ag
触点	铜合金
外壳	锌压铸，镀黑铬
内芯	聚酰胺 (PA 6.6)

Environmental	
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
可燃性	UL 94 V-0