



NLJ2MDXX-V

2芯speakON插口与1/4"插座组合，PCB水平安装，与NL4MD-V具有相同的焊垫以及面板开口

此连接器产品完全符合IEC 62368-1标准，其组件认证符合IEC 61984。

speakON/插口组合式面板安装连接器，它结合了一个speakON底座及一个1/4" 2芯插口，并允许与任何插头配套连接使用。SpeakON Combo可与所有的2芯，4芯speakON电缆连接器以及2针1/4"插头配套使用。

特征和性能

- IEC 61984 认证，其组件认证符合 IEC 62368-1
- 玻璃纤维增强 V-0 材料 – 极其坚固耐用
- 多功能，节省空间和成本 – speakON D型插座与1/4"插口组合
- PA-焊线，1+连接至尖端，1-连接至套管
- PCB后部安装

Technical Information

Product	
产品	NLJ2MDXX-V
类别	公

Electrical	
触点电阻	≤ 3 mΩ
绝缘强度 - speakON	2.5 kV ac
绝缘电阻	> 1 GΩ (湿热测试之后)
单个触点额定电流 - speakON	15 A rms 持续 (符合 IEC 61984)
绝缘强度 - 1/4' 插座	250 V ac
单个触点额定电流 - 1/4' 插座	1.5 kV dc
额定电压 - 1/4' 插座	50 V ac
注意	speakON 不能用作交流电源或电源连接器!

Mechanical	
使用寿命	> 5000 次插拔
终端	水平PCB安装
锁紧装置	快速锁定
安装方向	后置安装
布局	标准孔位，自攻螺丝孔(A型)

Material	
触点电镀	Ag
触点	铜合金
外壳	聚酰胺 (PA 6.6)

Environmental	
运行温度 (LLT - ULT)	-30 °C 至 +80 °C
污染程度符合 IEC 60664-1	2
防护等级符合 IEC 60529	IP 20
可燃性符合 UL 94	V-0
可焊性	符合 IEC 60068-2-20