



## NLT4FPXX-BAG

4芯母座，黑色金属外壳，焊接，埋头孔

此连接器产品完全符合IEC 62368-1标准，其组件认证符合IEC 61984。

speakON STXX系列是专门为重负荷下的扩音器-扬声器应用例如专业巡演而设计的。极度坚固耐用的STXX系列以全金属外壳为特征。

### 特征和性能

- IEC 61984 认证，符合 IEC 62368-1
- 极度坚固耐用的金属外壳和玻璃纤维增强 V-0 材料内芯设计，适用于苛刻的环境中
- 精密的“快速锁定”系统
- 内置衬圈在配合状态下提供IP54的防水标准
- 密封设计-为扬声器应用进行优化

## 技术信息

Product	
产品	NLT4FPXX-BAG
类别	母

Electrical	
接触电阻	< 2 mΩ
绝缘强度	2.8 kVac
绝缘电阻	>0.1 GΩ (湿热测试之后)
单个触点额定电流	持续 30 A rms
额定电压	250 V ac
注意	speakON不能用作交流电源或电源连接器!

Mechanical	
使用寿命	> 5000 次插拔
电线尺寸	6 mm <sup>2</sup>
电线尺寸	10 AWG
终端	焊接触点
锁紧装置	快速锁定
安装方向	后置 / 前置安装
底座形状	方形G型法兰
布局	四个通孔

Material	
触点电镀	Ag
触点	铜合金
外壳	锌压铸，镀黑铬
内芯	聚酰胺 (PA 66)
锁材质	锌压铸，镀镍

Environmental	
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
可燃性	UL 94 V-0
防护等级	IP 54 (配合状态下)
可焊性	符合 IEC68-2-20