



## NLT4MPXX-BAG

4芯公座，金属外壳，1/4"平片，埋头孔

此连接器产品完全符合IEC 62368-1标准，其组件认证符合IEC 61984。

speakON STXX系列是专门为重负荷下的扩音器-扬声器应用例如专业巡演而设计的。极度坚固耐用的STXX系列以全金属外壳为特征。

### 特征和性能

- IEC 61984 认证，符合 IEC 62368-1
- 极度坚固耐用的金属外壳和玻璃纤维增强 V-0 材料内芯设计，适用于苛刻的环境中
- 精密的“快速锁定”系统
- 内置衬圈在配合状态下提供IP54的防水标准
- 密封设计-为扬声器应用进行优化

## 技术信息

Product	
产品	NLT4MPXX-BAG
类别	公

Electrical	
接触电阻	< 2 mΩ
绝缘强度	2.8 kVac
绝缘电阻	>0.1 GΩ (湿热测试之后)
单个触点额定电流	持续 30 A rms
额定电压	250 V ac
注意	speakON不能用作交流电源或电源连接器!

Mechanical	
使用寿命	> 5000 次插拔
终端	¼" 平片
锁紧装置	快速锁定
安装方向	后置 / 前置安装
底座形状	方形G型法兰
布局	四个通孔

Material	
触点电镀	Ag
触点	铜合金
外壳涂层	黑色KTL
内芯	聚酰胺 (PA 66)

Environmental	
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
可焊性	UL 94 V-0
防护等级	IP 54 (配合状态下)