



NMK-048U-*

正反皆可锁定的 USB Type-C 线缆，超模弹性牢固线缆，适配 NMC-* 底座，提供锁定连接。

* 线缆长度为 4 m。

特征和性能

- 480 Mbit/s 传输性能保证 (兼容 USB 2.0)*
- 屏蔽连接 - 高度抗干扰性能和 EMI 防护
- 推拉连接设计，与 NMC-* 相连后，提供安全锁定系统
- 兼容传统的 USB-C 插座

技术信息

| Product | |
|---------|----------------------------|
| 产品 | NMK-048U-* |
| 描述 | 请注意：性能将根据您使用产品的硬件和软件配置而变化。 |

| Electrical | |
|------------|---------------|
| 单个触点额定电流 | 3 A |
| 额定电压 | 20 V |
| 绝缘电阻 | 10 M Ω |
| 导线电阻 | 3 Ω |

| Mechanical | |
|------------|------------|
| 使用寿命 | 10'000 次插拔 |
| 拔出力 | 50 N |
| 锁紧装置 | 插销锁定 |

| Material | |
|----------|--------------|
| 触电电镀 | Au |
| 触点 | 黄铜 (CuZn37) |
| 线缆护套类型 | PVC - 聚氯乙烯 |
| 外壳 | TPE - 热塑性弹性体 |

| Environmental | |
|---------------|-----------------|
| 可燃性 | UL 94 HB |
| 传输性能 | USB 2.0 |
| 运行温度 | -25 °C 至 +85 °C |
| 环保等级 | RoHS 和无卤素 |