



NMK-20U-*

正反皆可锁定的 USB Type-C 线缆，超模弹性牢固线缆，适配 NMC-* 底座，提供锁定连接。

* 线缆长度有 0.5 m 和 1 m 可选。

特征和性能

- 10 Gb/s 传输性能保证 (兼容第二代 USB 3.1)*
- 正反可锁 USB-C 外壳，功率可达 100 W (@5A/20V)
- 兼容传统的 USB-C 插座
- 推拉连接设计，与 NMC-* 相连后，提供安全锁定系统
- 屏蔽连接 - 高度抗干扰性能和 EMI 防护

技术信息

Product	
产品	NMK-20U-*
描述	请注意：性能将根据您使用产品的硬件和软件配置而变化。

Electrical	
单个触点额定电流	5 A
额定电压	20 V
绝缘电阻	10 MΩ
导线电阻	3 Ω
传输性能	100 Watt

Mechanical	
使用寿命	10'000 次插拔
拔出力	50 N
锁紧装置	插销锁定

Material	
触电电镀	Au
触点	黄铜 (CuZn37)
线缆护套类型	PVC - 聚氯乙烯
外壳	TPE - 热塑性弹性体

Environmental	
可燃性	UL 94 HB
传输性能	第二代 USB 3.1; USB 3.2
运行温度	-25 °C 至 +85 °C
环保等级	RoHS 和无卤素