



NO2-4FDW-A

底座连接器，镀黑铬，带4个焊接触点以及1个LC双芯直通插座，配合使用SCDP-*，连接状态下的防水等级符合IP65。

底座连接器就好似一个“直通”，后端允许同传统的LC双芯相连接器简易安装。它拥有标准的D型外壳以及自动运行的密封盖，提供最佳的防垢防尘保护，推拉锁定机制保证连接的安全性。

特征和性能

- ✓ 由于同LC前端兼容，是OEM设备的推荐连接器
- ✓ 具有自动密封闸板的直通设计
- ✓ 带有硅橡胶衬垫的闸板为光纤连接提供防尘和防污保护
- ✓ 后端可同标准的LC连接器连接，安装简便
- ✓ 前端可同结实耐用的opticalCON或标准的LC连接器连接
- ✓ 低成本的底座连接器，是固定装置传统连接器的有效替代品
- ✓ 配合使用 SCDP-*，连接状态下的防水等级符合IP65
- ✓ 彩色的橡胶密封圈SCDP-*，符合ANSI/TIA-568.3-D标准：
 - 多模-黑
 - 单模PC-蓝
 - 单模APC-绿

技术信息

Product	
产品	NO2-4FDW-A
类别	母

Electrical	
接触电阻	< 7 mΩ
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (初始)
单个触点额定电流	6 A
额定电压	< 50 V (1)

Mechanical	
插入力	< 45 N
拔出力	< 45 N
使用寿命 普遍	5000 次插拔
锁紧力	1000 N
电线尺寸	
锁紧装置	推拉式
安装方向	前置安装
底座外形	D型

Material	
触点	青铜 (CuSn6)
内芯	聚酰胺 (PA 6, PBT 30 % GR, PBT 50 % GR)
外壳	锌压铸(ZnAl4Cu1)
外壳电镀	黑铬
狭缝套管	陶瓷

Environmental	
运行温度	-40 °C 至 +75 °C
Protection class	IP65 in mated condition in combination with SCDP-*

Optical	
光缆连接器	LC-双芯直通