



Avoid splayed connectors by using LCs without anti-snap collars and a boot diameter < 5 mm (available from suppliers as e.g. Corning).

NO4FDW-A

底座连接器，镀黑铬，前面板安装，配合使用SCDP-
*，产品的防水等级符合IP65。

底座连接器就好似一个“直通”，后端允许同传统的LC
双芯相连接器简易安装。它拥有标准的D型外壳以及
自动运行的密封盖，提供最佳的防垢防尘保护，推拉
锁定机制保证连接的安全性。

特征和性能

- 结实的四通道点对点多通道路由解决方案
- 双组分橡胶衬垫的密封防尘激光金属保护
闸板
- 配合使用SCDP-
*，产品的防水等级符合
IP65
- 后端的LC连接器适配，安装简便，
经济实惠
- 彩色的橡胶密封圈SCDP-
*，符合
ANSI/TIA-568.3-D标准
多模 - 黑
单模 PC - 蓝
单模 APC - 绿

技术信息

Product	
型号	NO4FDW-A
类别	母

Mechanical	
插入力	< 45 N
拔出力	< 45 N
使用寿命 普遍	5000 次插拔
电线尺寸	
锁定机制	推拉式
安装方向	前置安装
底座尺寸	D 型

Material	
内芯	聚酰胺 (PA 6, PBT 30 % GR, PBT 50 % GR)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	黑铬

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
运行温度	-40 °C 至 +75 °C

Optical	
插入损耗	< 0.5 dB / 连接

