



NP2XX-SILENT-0

STARDUST 版本

当加载中更换乐器（吉他）时，silentPLUG可使乐器（吉他）线自动消音（减弱）以避免破音或刺音。集成静音开关基于REED技术并确保超过1'000次的生命周期。

特征和性能

- ✓ 避免破音和刺音
- ✓ 密封焊接开关触点
- ✓ 超过1'000次的使用生命周期
- ✓ 纤细的插头带行业公认可靠的卡盘式夹线套
- ✓ 橡胶涂层提供最佳触感

技术信息

Product	
产品	NP2XX-SILENT-0
连接类型	插头
类别	公

Electrical

接触电阻	取决于适配连接器
绝缘强度	0.2 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (初始)
单个触点额定电流	取决于适配连接器
额定电压	< 50 V

Mechanical

电缆外径	4 - 7 mm
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	1 mm ² / 18 AWG
接线	焊接触点

Material

尾套	PP + PA6
触点电镀	0.2 μm Au
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
外壳	TPE + PA6
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental

符合标准	IEC 60603-11 / EIA RS-453
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C 至 +65 °C

