



NP3CM-B

0.206" MIL插头 (MIL-P-642/5A) , 黑色金属外壳, 黄铜触点

专业B标准MIL型设计跳线插头, 根据B标准BPO316和MIL标准MIL-P-642/*。它们以具备标准Neutrik跳线插头类似结构为特征, 具有卡盘式夹线套和纤细的流线型金属芯管, 达到军事通讯的高标准要求。这种类型的插头不可与标准1/4"插口(acc. EIA RS453)和跳线盘兼容。

特征和性能

- 0.206" MIL插头 (MIL-P-642/5A)
- 一片式接触片, 确保安全的传导性
- 全金属外壳和卡盘式电缆保持 - 坚固, 可靠

技术信息

Product	
产品	NP3CM-B
连接类型	插头
类别	公

Electrical	
触点电阻	取决于适配的连接器
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (初始)
单个触点额定电流	取决于适配的连接器
额定电压	< 50 V

Mechanical	
电缆外径	4 - 7 mm
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	0,5 mm ²
电线尺寸	20 AWG
接线	焊接触点

Material	
尾套	聚缩醛 (POM) + PU
触点电镀	2 µm 黄铜
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
外壳	黄铜 (CuZn39Pb3)
外壳电镀	镀黑
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
符合标准	MIL-P642/5A
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C to +65 °C