



## NP3TB-R

1/4" B标准插头 (BPO 316) , 红色金属外壳, 镀镍触点

专业B标准BPO316的MIL型设计跳线插头。它们以具备标准Neutrik跳线插头类似结构为特征, 具有卡盘式夹线套和纤细的流线型金属芯管, 达到军事通讯的高标准要求。这种类型的插头不可与标准1/4"插口(acc. EIA RS453)和跳线盘兼容。

### 特征和性能

- 1/4" 'B-Gauge' plug (BPO 316)
- Metal shell and chuck type cable retention - robust and dependable
- One-piece Tip conductor ensures secure conductivity

## 技术信息

Product	
产品	NP3TB-R
连接类型	插头
类别	公

Electrical	
触点电阻	取决于适配的连接器
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (initial)
单个触点额定电流	取决于适配的连接器
额定电压	< 50 V

Mechanical	
电缆外径	4 - 7 mm
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	1 mm <sup>2</sup>
电线尺寸	18 AWG
接线	焊接触点

Material	
尾套	聚缩醛 (POM) + PU
触点电镀	2 µm Ni (Su)
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
外壳	黄铜 (CuZn39Pb3)
外壳电镀	红色镀层
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
符合标准	B型 BPO316
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C to +65 °C