



## NSJ12HF-1

立体声双插口，全螺纹轴端

1/4"堆叠插口系列由于两个插口仅有一个焊垫，并只有1 RU的大小，因此以高密度纸板包装为特征。

请注意：安装螺帽与垫圈须单独订购。

### 特征和性能

- 立体声双插口，PCB面板安装，带开关触点
- 高密度纸板包装，两个插口仅有一个焊垫，并只有1 RU的大小
- 根据EIA RS -453标准可与所有A标准插头配套使用

## 技术信息

Product	
产品	NSJ12HF-1
连接类型	插座
类别	母

Electrical	
触点电阻	< 15 mΩ (顶端) and < 10 mΩ (底部)
触点电阻	< 15 mΩ (顶端) and < 10 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	≥ 1 GΩ @ 500 V dc
单个触点额定电流	3 A
单个触点额定电流	0,50 A @ 50 V (开关触点)
开关触点	2 x 3

Mechanical	
插入力	< 30 N
拔出力	> 10 N
使用寿命	> 10000 次插拔
面板厚度	< 3 mm
电线尺寸	
接线	水平PCB安装
锁紧装置	保持弹簧
安装方向	后置安装
底座形状	11.45 mm

Material	
螺帽 / 螺母 / 垫圈	PA 6.6 15% GR
触点电镀	2 µm Ag
触点	青铜 (CuSn6)
外壳	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) UL 94 V0
环形螺母	黄铜 (镀镍)

Environmental	
符合标准	EIA RS 453, IEC 60603-11
可焊性	符合 IEC 60068-2-20
运行温度	-25 °C to +70 °C