

NTP3RC

3芯3.5 mm音频插头，焊接终端，卡盘式夹线套，带尾套，镀镍外壳，镀镍触点



独一无二的直角金属3.5 mm插头，带卡盘式夹线套，以确保安全的电缆保持。可适用电缆直径2.0 mm至4.5 mm。

特征和性能

- 全金属外壳 - 坚固可靠
- 具有卡盘式夹线套和橡胶密封套 - 优秀的电缆保护
- 纤细的设计 - 节约空间

技术信息

Product	
产品	NTP3RC
连接类型	插头
类别	公

Electrical	
触点电阻	取决于适配的连接器
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (初始)
额定电压	<50 V

Mechanical	
电缆外径	2 - 4.5 mm
电线尺寸	0,22 mm ²
电线尺寸	24 AWG
接线	焊接触点

Material	
尾套	黄铜 (CuZn39Pb3) + PU, Ni
触点电镀	2 µm Ni (Su)
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 15 % GR)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	Nickel
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C to +65 °C