



opticalCON HYBRID MED 跳线电缆

适用于永久和临时安装的高性能透镜 MTP®跳线光缆。最佳标准的A等级 LC（多模 OM4）连接系统保证低插入损耗和高性能。

特征和性能

- 高性能透镜MTP® 法兰
- 标准光缆长度：30 cm
- LC 跳线连接器可选：4x, 6x, 8x 和 16x
- Corning ClearCurve® OM4 性能电缆

技术信息

Product	
产品 (4xLC)	NKOB16M4-XP-0-*
产品 (6xLC)	NKOB16M4-XP-0-*
产品 (8xLC)	NKOB16M8-XP-0-*
产品 (16xLC)	NKOB16M-XP-0-*
类别	单片

Mechanical	
使用寿命 普遍	10,000 次插拔
锁紧装置	推/拉
安装方向	前置安装

Environmental	
运行温度	-10°C 至 +70°C

光纤	
插入损耗	一般 0.65 dB 每连接 / 最大 0.9 dB 每连接
回波损耗	一般 28 dB 每连接 / 最小 25 dB 每连接

Cable	
Jacket Material	FRNC
Weight	8 kg/km
Fire Load	0.14 MJ/m
Flammability	
Cable is flame retardant	acc. to IEC 60332-1-2
Smoke Density	acc. to IEC 60332-3-22 Cat.A
Halogen-Free	acc. to IEC 60754-1
Acidity of the combustion gases	acc. to IEC 60754-2