

## ORP8M

8芯公座，焊接接点，180°接口方式，镀黑外壳



neutriCON系列连接器是为使用于环境苛刻恶劣的多极/工业应用领域而打造的。全金属设计的圆形连接器，坚固耐用，拥有简易便利的无螺安装方式，灵活的部件组成，以及推挽式锁定结构。

### 特征和性能

- 插针可选1-8芯
- 易于安装：可在分解状态下焊接，避免复杂频繁的电线接触
- 精密制造，坚固耐用的全金属设计
- 推挽式自动锁定系统

## 技术信息

Product	
产品	ORP8M
连接类型	neutriCON
类别	公

Electrical	
接触电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	$> 0.5 \text{ G}\Omega$ (湿热测试之后 IEC 68-2-30)
单个触点额定电流	7,5 A
额定电压	$< 50 \text{ V}$

Mechanical	
电缆保持力	$> 50 \text{ N}$
插入力	$< 25 \text{ N}$
使用寿命	$> 1000$ 次插拔
电线尺寸	$1 \text{ mm}^2$
电线尺寸	18 AWG
接线	焊接触点
锁紧装置	推拉
安装方向	前置安装

Material	
触点电镀	0.3 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
触点	黄铜 (CuZn35Pb2)
内芯	PBTP 15 % GR
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	黑铬

Environmental	
可燃性	UL 94 HB
防护等级	IP 5X
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C